

## Impianto Trattamento Acque Grigie - Vasca Singola

### 1 Scheda tecnica Impianto Trattamento Acque Grigie

TIPO	PORTATA GIORNALIERA	PRE FILTRO IN INGRESSO		NUMERO MEMBRANE	NUMERO STAZIONI	NUMERO VASCHE	DIMENSIONI ESTERNE VASCA			VOLUME TOTALE
		n.	DN				Largh. cm	Lungh. cm	Altezza cm	
Codice	l/gg	n.	DN	n.	n.	n.	Largh. cm	Lungh. cm	Altezza cm	mc
GR-01*	1.300	1	150	6	1	1	160	250	200	6
GR-02*	2.000	1	150	10	2	1	160	250	250	8
GR-03*	2.400	1	150	12	2	1	160	290	250	9
GR-04*	2.600	1	150	13	3	1	200	250	250	10
GR-05	3.400	1	150	17	3	1	250	250	250	13
GR-06	4.500	1	150	23	4	1	250	325	250	17
GR-07	5.600	1	150	28	5	1	250	400	250	21
GR-08	6.400	1	150	32	6	1	250	450	250	24
GR-09	8.000	1	150	40	7	1	250	550	250	29
GR-10	9.500	1	150	47	8	1	250	650	250	35
GR-11	11.000	1	150	55	10	1	250	750	250	40
GR-12	13.800	1	150	69	12	1	250	950	250	50
GR-13	14.800	1	150	74	13	1	250	1017	252	53

Per eventuale impianto integrato con recupero acqua piovana rivolgersi al ns. Ufficio commerciale.

\* Impianto dotato di sistema di pre-filtrazione esterno

Tutte le vasche sopra indicate in tabella sono disponibili (su prenotazione) anche di altezza = 100/150/200 cm.

Tutte le vasche sopra indicate in tabella, oltre che interrate, sono disponibili (su prenotazione) per installazione fuori terra.

Tutte le vasche sopra indicate in tabella (comprese anche quelle di h= 200 cm, 150 cm e 100 cm), sono disponibili prive di fondo (prolunghe).

Le coperture pedonali sono dotate di chiusini d'ispezione in ghisa classe B125 o in lamiera d'acciaio zincato/INOX AISI 304.

Le coperture carrabili traffico leggero sono dotate di chiusini d'ispezione in ghisa classe C250.

Le coperture carrabili traffico pesante sono dotate di chiusini d'ispezione in ghisa classe D400.

La soletta di fondazione dovrà avere spessore minimo di 20 cm ed essere armata con doppia rete elettrosaldata in acciaio diam. 8 mm, maglia 20x20 cm.

Sopra la soletta di fondazione dovrà essere predisposto uno strato di sabbia di spessore 3-5 cm per l'appoggio dei prefabbricati.

Le dimensioni dei prefabbricati sono indicative. La Gazebo S.p.A. si riserva una eventuale tolleranza di qualche centimetro.