

Fosses Septiques Biologiques à 3 Chambres

1 Fiche technique Fosses Septiques Biologiques à 3 chambres

TYPE	E.H.	VOLUME TOTAL	DIMENSIONS EXTERIEURES			FOSSE SEPTIQUE	RECOUVREMENT POUR PASSAGE PIETONS charge 200 kg/m ²		RECOUVREMENT TRAFIC LEGER charge 2 000 kg/m ²		RECOUVREMENT TRAFIC LOURD charge 7 000 kg/m ²	
			Code	N°	fosse septique 150 lt/E. H.		Largeur cm	Longueur cm	Hauteur cm	Poids ql	Épaisseur cm	Poids ql
SET-0*	20-25	4 000	160	250	170	60	10	9	16	14	20	18
SET-01*	30-33	5 000	160	250	200	66	10	9	16	14	20	18
SET-02*	40	6 000	160	290	200	70	10	10	16	17	20	20
SET-03*	42	6 400	200	250	200	74	10	11	16	19	20	22
SET-04*	43	6 500	160	250	250	80	10	9	16	14	20	18
SET-05*	50	7 700	160	290	250	85	10	10	16	17	20	20
SET-06	54	8 100	250	250	200	86	10	14	16	24	20	28
SET-07	55	8 250	200	250	250	90	10	11	16	19	20	22
SET-08	70	10 500	250	250	250	102	10	14	16	24	20	28
SET-09	73	10 950	250	325	200	104	10	19	16	31	20	38
SET-10	92	13 800	250	400	200	126	10	24	16	38	20	46
SET-11	95	14 250	250	325	250	122	10	19	16	31	20	38
SET-12	104	15 700	250	450	200	133	10	26	16	43	20	52
SET-13	120	18 000	250	400	250	141	10	24	16	38	20	46
SET-14	130	19 500	250	550	200	154	10	32	16	52	20	64
SET-15	136	20 400	250	450	250	155	10	26	16	43	20	52
SET-16	155	23 250	250	650	200	174	10	38	16	62	20	76
SET-17	170	25 500	250	550	250	177	10	32	16	52	20	64
SET-18	180	27 000	250	750	200	200	10	44	16	72	20	88
SET-19	200	30 000	250	650	250	200	10	38	16	62	20	76
SET-20	230	34 500	250	950	200	239	10	56	16	92	20	114
SET-21	235	35 300	250	750	250	232	10	44	16	72	20	88
SET-22	252	37 800	250	850	250	255	10	52	16	84	20	104
SET-23	300	45 000	250	950	250	272	10	56	16	92	20	114
SET-24	320	48 000	250	1 017	250	300	10	61	16	98	20	122

*Produit avec marquage 

Pour des capacités de traitement plus élevées, veuillez contacter le service commercial.

Les recouvrements pour passage piétons sont équipés de trappes d'inspection en fonte de classe B125.

Les recouvrements pour passage de véhicules à trafic léger sont équipés de trappes d'inspection en fonte de classe C250.

Les recouvrements pour passage de véhicules à trafic lourd sont équipés de trappes d'inspection en fonte de classe D400.

La dalle de fondation doit avoir une épaisseur minimale de 20 cm et être renforcée par une double grille électro-soudée de diamètre. 8 mm, grille 20x20 cm.

Une couche de sable de 3 à 5 cm d'épaisseur doit être placée sur la dalle de fondation pour soutenir les préfabriqués.