

Installations de Filtration Sable Quartzifère - Charbons Actifs

1 Fiche technique Installations de Filtration Sable Quartzifère - Charbons Actifs

TYPE			DIMENSIONS EXTÉRIEURES					
Code	Masse Filtrante	Débit m ³ /h	Diamètre mm	Largeur mm/h	Longueur cm	Hauteur cm	Poids à sec kg	Puissance électrique kW
FS-01	sable quartzifère	1,20	650	900	900	2 300	400	0,55+1,50
FS-02	sable quartzifère	2,50	800	1 000	1 000	2 400	600	0,55+1,50
FS-03	sable quartzifère	3,00-6,00	950	1 100	1 100	2 400	800	1,10+1,50
FK-01	charbons actifs	1,20	650	900	900	2 300	400	0,55+1,50
FK-02	charbons actifs	2,50	800	1 000	1 000	2 400	600	0,55+1,50
FK-03	charbons actifs	3,00-6,00	950	1 100	1 100	2 400	800	1,10+1,50
FSK-01	sable quartzifère + charbons actifs	1,20	650+650	900	1 800	2 300	1 200	0,55+1,50
FSK-02	sable quartzifère + charbons actifs	2,50	800+800	1 000	2 200	2 400	1 600	0,55+1,50
FSK-03	sable quartzifère + charbons actifs	3,00-6,00	950+950	1 100	2 300	2 400	2 200	1,10+1,50